



## Caractéristiques Ledvance Projecteur LED Noir 70W 7700lm 100D - 840 Blanc Froid | IP65 - Light Sensor - Symétrique

[Voir le produit](#)

### Informations Générales

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Réf.                         | 236323                            |
| EAN                          | 4058075251335                     |
| Marque                       | Ledvance                          |
| Nom du fabricant             | FLOOD 70W/4000K BK 100DEG SL IP65 |
| Lampdirect Garantie Totale   | 5 ans                             |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                             |

### Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 110                            |
| Angle de Diffusion (degrés)       | 100                            |
| Facteur de puissance              | >0.90                          |
| Référence Article                 | Projecteur LED                 |

## Informations de l'appareil

|                                |                                                         |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Montage                        | Surface                                                 |
| Connexion du Luminaire         | Câble, 3 pôles                                          |
| Couverture Optique             | Verre Trempé                                            |
| Distribution Lumineuse         | Symétrique                                              |
| Indice de Protection           | IP65 – Résistant à la poussière et à l'eau (jets d'eau) |
| Indice IK = Résistance au choc | IK08 - 5 Joule                                          |
| Température de fonctionnement  | De -20 à + 50                                           |
| Couleur du Luminaire           | Noir                                                    |
| Matériaux                      | Aluminium                                               |
| Couleur du boîtier             | Noir                                                    |
| Gamme                          | Performance                                             |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 322 |
| Largeur (mm)  | 282 |
| Hauteur (mm)  | 134 |

## Informations du capteur

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Type de capteur | Capteur de luminosité |
|-----------------|-----------------------|

## Pourquoi choisir Lampdirect?

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**