



Caractéristiques Ledvance Réglette LED Étanche Imperméable Special Gen2 50W 6500lm - 840 Blanc Froid | 150cm  
[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Réf.                         | 239216                            |
| EAN                          | 4058075452176                     |
| Marque                       | Ledvance                          |
| Nom du fabricant             | DP SPECIAL 1500 50W/4000K WT IP67 |
| Lampdirect Garantie Totale   | 5 ans                             |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                             |
| D-Mark                       | Oui                               |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Facteur de puissance              | >0.90                          |
| Lampe Incluse                     | Oui                            |
| Longeur                           | 150cm                          |
| Référence Article                 | Réglette LED Étanche           |

## Informations de l'appareil

| Montage                        | Surface                                                                       |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Connexion du Luminaire         | Borne sans vis, 3 pôles                                                       |
| Couverture Optique             | PMMA (Polyméthyle méthacrylate)                                               |
| Indice de Protection           | IP67 – Résistant à la poussière et à l'immersion temporaire (jusqu'à 1 mètre) |
| Indice IK = Résistance au choc | IK06 - 1 Joule                                                                |
| Température de fonctionnement  | De -20 à + 40                                                                 |
| Couleur du Luminaire           | Blanc                                                                         |
| Couleur du boîtier             | Blanc                                                                         |
| Eclairage de Secours           | Pas d'éclairage de secours                                                    |
| Gamme                          | DAMP PROOF                                                                    |

## Dimensions

|               |      |
|---------------|------|
| Longueur (mm) | 1644 |
| Largeur (mm)  | 72   |
| Hauteur (mm)  | 82   |

## Informations du capteur

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|

## Pourquoi choisir Lampdirect?



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

