



**Caractéristiques Ledvance Panneau  
LED Compact Aluminium Blanc 33W  
3630lm - 830 Blanc Chaud | 60x60cm**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Réf.                         | 246943                |
| EAN                          | 4099854017742         |
| Marque                       | Ledvance              |
| Nom du fabricant             | PL COMP 600 V 33W 830 |
| Lampdirect Garantie Totale   | 5 ans                 |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                 |
| Gamme                        | PANEL COMPACT         |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Lampe Incluse                     | Oui                            |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 110                            |
| Indice IK = Résistance au choc    | IK02 - 0.20 Joule              |

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Connexion du Luminaire | Borne à vis, 2 pôles |
| Finition du Réflecteur | Opaque               |
| Référence Article      | Panneau LED          |

## Informations de l'appareil

|                               |                                                |
|-------------------------------|------------------------------------------------|
| Montage                       | Encastré                                       |
| UGR                           | < 25 - Pour les halls, escaliers et ascenseurs |
| Couverture Optique            | PS (Polystyrene)                               |
| Température de fonctionnement | -10 to +45                                     |
| Eclairage de Secours          | Pas d'éclairage de secours                     |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                                          |
| Matériaux                     | Aluminium                                      |
| Couleur du boîtier            | Blanc                                          |

## Dimensions

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Dimensions du Panneau LED | 60x60cm |
| Longueur (mm)             | 595     |
| Largeur (mm)              | 595     |
| Hauteur (mm)              | 32      |

## Informations du capteur

Type de capteur Pas de détecteur

**Pourquoi choisir Lampdirect?**

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**