



**Caractéristiques Ledvance Panneau  
LED Eco 36W 3600lm - 840 Blanc Froid  
| 60x60cm - UGR <22**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Réf.                         | 249313                    |
| EAN                          | 4099854187254             |
| Marque                       | Ledvance                  |
| Nom du fabricant             | PL ECO 600 E 36W 840 LEDV |
| Lampdirect Garantie Totale   | 3 ans                     |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                     |
| Gamme                        | Panel Led                 |

## Informations techniques

|                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                     |
| Tension (V)                       | 220-240                         |
| Dimmable                          | Non dimmable                    |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                 |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid                |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs  |
| Couleur Claire                    | Blanc                           |
| Options de couleur                | Couleur unique                  |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 90                              |
| Indice de Protection              | IP40 - Résistant à la poussière |
| Indice IK = Résistance au choc    | IK02 - 0.20 Joule               |

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Connexion du Luminaire | Connecteur Push In 2-pôles |
| Facteur de puissance   | >0.95                      |
| Référence Article      | Panneau LED                |

## Informations de l'appareil

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Montage                       | Encastré                              |
| UGR                           | < 22 - Pour les bureaux et les écoles |
| Couverture Optique            | PS (Polystyrene)                      |
| Température de fonctionnement | +10 to +45                            |
| Eclairage de Secours          | Pas d'éclairage de secours            |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                                 |
| Matériaux                     | Aluminium                             |
| Couleur du boîtier            | Blanc                                 |

## Dimensions

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Dimensions du Panneau LED | 60x60cm |
| Longueur (mm)             | 600     |
| Largeur (mm)              | 600     |
| Hauteur (mm)              | 34      |

## Informations du capteur

Type de capteur Pas de détecteur

**Pourquoi choisir Lampdirect?**

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**