



**Caractéristiques Ledvance Éclairage Public LED Urban Lanterne Gris**  
**15-29W 1830-3538lm 145D - 822-827**  
**CCT | IP66 - Symétrique - Puissance Réglable**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------|
| Réf.                         | 252267                                             |
| EAN                          | 4099854287626                                      |
| Marque                       | Ledvance                                           |
| Nom du fabricant             | URBAN LANTERN SYMMETRIC 29W SYM PS 822-827 IP66 GY |
| Lampdirect Garantie Totale   | 5 ans                                              |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000                                             |

## Informations techniques

|                                   |                                              |
|-----------------------------------|----------------------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                                  |
| Tension (V)                       | 220-240                                      |
| Dimmable                          | Non dimmable                                 |
| Code Couleur                      | 822 Blanc Très Chaud, 827 Blanc Très Chaud   |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 2200 Blanc Très Chaud, 2700 Blanc Très Chaud |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs               |
| Couleur Claire                    | Blanc                                        |
| Options de couleur                | CCT                                          |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 122                                          |
| Facteur de puissance              | >0.90                                        |
| Référence Article                 | Eclairage public LED                         |

## Informations de l'appareil

|                                |                                                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Montage                        | Post top                                                        |
| Connexion du Luminaire         | Câble, 3 pôles                                                  |
| Couverture Optique             | Opale                                                           |
| Distribution Lumineuse         | Symétrique                                                      |
| Indice de Protection           | IP66 – Résistant à la poussière et à l'eau (fortes projections) |
| Indice IK = Résistance au choc | IK10 - 20 Joule                                                 |
| Température de fonctionnement  | -30 to +50                                                      |
| Couleur du Luminaire           | Gris                                                            |
| Matériaux                      | Aluminium                                                       |
| Couleur du boîtier             | Gris                                                            |
| Eclairage de Secours           | Pas d'éclairage de secours                                      |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Largeur (mm)  | 395 |
| Hauteur (mm)  | 417 |
| Diamètre (mm) | 395 |

## Informations du capteur

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|

## Pourquoi choisir Lampdirect?

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**