



**Caractéristiques Ledvance Highbay  
LED Flex Blanc 240W 44160lm 110d -  
840 Blanc Froid | IP66 - 1-10V  
Dimmable**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| Réf.                         | 256349                           |
| EAN                          | 4099854538803                    |
| Marque                       | Ledvance                         |
| Nom du fabricant             | HIGH BAY FLEX 240W 110 ML 840 WT |
| Lampdirect Garantie Totale   | 5 ans                            |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 102000                           |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Dimmable                          | Oui, dimmable 1-10v            |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Angle de Diffusion (degrés)       | 110                            |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 184                            |
| Facteur de puissance              | >0.95                          |
| Eclairage de Secours              | Oui, optionnel                 |

Référence Article

LED High Bay

## Informations de l'appareil

|                                |                                                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Montage                        | Plafond                                                         |
| Indice de Protection           | IP66 – Résistant à la poussière et à l'eau (fortes projections) |
| Indice IK = Résistance au choc | IK10 - 20 Joule                                                 |
| Température de fonctionnement  | -30 to +50                                                      |
| Couleur du Luminaire           | Blanc                                                           |
| Matériaux                      | Aluminium                                                       |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 585 |
| Largeur (mm)  | 320 |
| Hauteur (mm)  | 95  |

## Informations du capteur

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|

## Pourquoi choisir Lampdirect?



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

