



**Caractéristiques Noxion Éclairage Public LED 50W 6000lm 70x140D - 740 Blanc Froid | IP65 - Détecteur De Lumière - Asymétrique**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                                                                                 |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Réf.                         | 249071                                                                                          |
| EAN                          | 8719157049184                                                                                   |
| Marque                       | Noxion                                                                                          |
| Nom du fabricant             | Noxion LED Streetlight 50W 6000lm 70x140D - 740 Cool White   IP65 - Light Sensor - Asymmetrical |
| Lampdirect Garantie Totale   | 4 ans                                                                                           |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 25000                                                                                           |

## Informations techniques

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Technologie                       | LED Intégré          |
| Tension (V)                       | 100 - 240            |
| Dimmable                          | Non dimmable         |
| Code Couleur                      | 740 Blanc Froid      |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid     |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 70-79                |
| Couleur Claire                    | Blanc                |
| Options de couleur                | Couleur unique       |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 120                  |
| Angle de Diffusion (degrés)       | 70x140               |
| Facteur de puissance              | >0.90                |
| Référence Article                 | Eclairage public LED |

## Informations de l'appareil

|                                |                                                         |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Montage                        | Entrée Latérale                                         |
| Connexion du Luminaire         | Câble                                                   |
| Distribution Lumineuse         | Asymétrique                                             |
| Indice de Protection           | IP65 – Résistant à la poussière et à l'eau (jets d'eau) |
| Indice IK = Résistance au choc | IK06 - 1 Joule                                          |
| Température de fonctionnement  | De -20 à + 40                                           |
| Couleur du Luminaire           | Gris                                                    |
| Matériaux                      | Aluminium                                               |
| Couleur du boîtier             | Gris                                                    |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 470 |
| Largeur (mm)  | 105 |
| Hauteur (mm)  | 149 |

## Informations du capteur

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Type de capteur | Capteur de luminosité |
|-----------------|-----------------------|

## Pourquoi choisir Lampdirect?



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

