



Caractéristiques Noxion Projecteur  
LED Beamy Aluminium Noir 20W  
2200lm 100D - 830 Blanc Chaud | IP65  
- Symétrique

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                                        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Réf.                         | 253266                                                 |
| EAN                          | 8719157063357                                          |
| Marque                       | Noxion                                                 |
| Nom du fabricant             | Noxion LED Floodlight Beamy G3.1 IP65 20W 2200lm 3000K |
| Lampdirect Garantie Totale   | 3 ans                                                  |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 30000                                                  |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 110                            |
| Angle de Diffusion (degrés)       | 100                            |
| Facteur de puissance              | >0.90                          |
| Référence Article                 | Projecteur LED                 |

## Informations de l'appareil

|                                |                                                         |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Montage                        | Surface                                                 |
| Connexion du Luminaire         | Cable 100cm                                             |
| Couverture Optique             | Verre                                                   |
| Distribution Lumineuse         | Symétrique                                              |
| Indice de Protection           | IP65 – Résistant à la poussière et à l'eau (jets d'eau) |
| Indice IK = Résistance au choc | IK07 - 2 Joule                                          |
| Température de fonctionnement  | De -20 à + 40                                           |
| Couleur du Luminaire           | Noir                                                    |
| Matériaux                      | Aluminium                                               |
| Eclairage de Secours           | Pas d'éclairage de secours                              |
| Gamme                          | Beamy                                                   |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 110 |
| Largeur (mm)  | 48  |
| Hauteur (mm)  | 90  |

## Informations du capteur

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|

## Pourquoi choisir Lampdirect?



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

