



**Specificaties Ledvance Floodlight 150 Aluminium Wit 100W 15000lm 100D - 840 Koel Wit | IP66 -Symmetrisch**

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                            |                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------|
| Artikelnummer              | 254911                                  |
| EAN                        | 4099854306303                           |
| Merk                       | Ledvance                                |
| Fabrikantnaam              | FL 150 P 100W 15KLM 840 PS SY100WT LEDV |
| Lampdirect All-in garantie | 5 jaar                                  |
| Levensduur (uur)           | 100000                                  |

## Technische Informatie

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Techniek                     | LED Geïntegreerd            |
| Netspanning (Volt)           | 220-240                     |
| Dimbaar                      | Niet Dimbaar                |
| Kleurcode                    | 840 Koel Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin)          | 4000 Koel Wit               |
| Kleurweergave (Ra)           | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur                   | Wit                         |
| Kleurinstelling              | Enkele kleur                |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 150                         |
| Gradenbundel (graden)        | 100                         |
| Kantelbaar                   | Nee                         |
| Powerfactor                  | >0.90                       |

Type product

LED Breedstralers

## Armatuur Informatie

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Montage                  | Muurmontage                         |
| Armatuur Aansluiting     | PI (Insteekaansluiting)             |
| Lichtdistributie         | Symmetrisch                         |
| IP-Waarde                | IP66 - Volledig Stof- en Waterdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK08 - 5 Joule                      |
| Bedrijfstemperatuur      | -30 to +50                          |
| Kleur Armatuur           | Wit                                 |
| Behuizing                | Aluminium                           |
| Noodverlichting          | Geen Noodverlichting                |
| Product Serie            | FLOODLIGHT 150                      |

## Afmetingen

|              |     |
|--------------|-----|
| Lengte (mm)  | 266 |
| Breedte (mm) | 55  |
| Hoogte (mm)  | 343 |

## Sensor Informatie

Sensortype

Geen sensor

## Waarom Lampdirect?



Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa



**Offerte** op maat



Tot 7 jaar **all-in garantie**



**Gemakkelijk** retourneren

